



**MOTORI TRIFASE:** DA 2.7 / 20 CV (2 / 15 kW)  
 230 V-400 V-415 V ; (50/60 HZ)  
**MOTORI MONOFASE:** DA 2 / 8 CV (1.5 / 6 kW)  
**POMPE:** DA 18 / 150 L/1'  
**PRESSIONI:** DA 12 / 45 BAR

QUANTITA' OLIO	
LIVELLO MINIMO	50 litri
OLIO UTILE	85 litri
OLIO TOTALE	135 litri
PESO CENTRALINA SENZA OLIO CONFIGURAZIONE CON TAGLIA MOTORE E POMPA MASSIMA	135 KG

### NOTE:

- DISTRIBUTORE: 15-150 L/1'
- PER RICERCA DEI VALORI GENERALI, VERIFICARE TABELLA RIF. DIS. N°9017
- USCITA ( \* ) CON TUBOFLEX DA 1" (M36x2)
- USCITA ( \* ) CON TUBOFLEX DA 1"1/4 (M45x2)
- PREDISPOSIZIONE VASCA SUPPL. RACCOLTA OLIO (CM320MK2): VEDI TAV.9291
- PREDISPOSIZIONE SCAMBIATORE ( \*\* OPZIONALE )

UT		<b>SCHEDA TECNICA</b> <b>CENTRALINA CM320-TENUTA STAGNA</b>	DATA	03/20
			DIS. N°	9018/CM320-TS