



MOTORI TRIFASE: DA 2.7 / 4 CV (2 / 3 kW)
 230 V-400 V-415 V ; (50/60 HZ)
MOTORI MONOFASE: DA 2 / 5 CV (1.5 / 3.7 kW)
POMPE: DA 18 / 30 L/1'
PRESSIONI: DA 12 / 45 BAR

QUANTITA' OLIO	
LIVELLO MINIMO	40 litri
OLIO UTILE	90 litri
OLIO TOTALE	130 litri
PESO CENTRALINA SENZA OLIO CONFIGURAZIONE CON TAGLIA MOTORE E POMPA MASSIMA	117 KG

NOTE:

- DISTRIBUTORE: MH-2V
- PER RICERCA DEI VALORI GENERALI,
VERIFICARE TABELLA RIF. DIS. N°9017
- USCITA CONFIGURABILE ORIZZ./VERT. (*) CON TUBOFLEX DA 3/4" (M30x2)
- PREDISPOSIZIONE VASCA SUPPLEMENTARE RACCOLTA OLIO: VEDI TAV.9291
- PREDISPOSIZIONE ARMADIO: VEDI CAP.16
- PREDISPOSIZIONE SCAMBIATORE (** OPZIONALE)

UT	

SCHEDA TECNICA CENTRALINA HL320-MARK2-MH2V

DATA	05/18
DIS. N°	9018/HL320MK2MH2V