



MOTORI TRIFASE: DA 2.7 / 20 CV (2 / 15 kW)
230 V - 400 V - 415 V; (50/60 HZ)

MOTORI MONOFASE: DA 2 / 8 CV (1.5 / 6 kW) SENZA VOLANO

POMPE: DA 35 / 150 L/1'

PRESSIONI: DA 12 /45 BAR

ESECUZIONE SPECIALE:

- A) POMPA 180 L/1'
- B) TUBOFLEX 1"1/2 (M52x2)
PER POMPA 180 L/1'
- C) PREDISPOSIZIONE SCAMBIATORE
(STANDARD)
- D) KIT COLLEGAMENTO SCAMBIATORE
(OPZIONALE)

QUANTITA' OLIO

(con taglia motore e pompa massima)

LIVELLO MINIMO	40 litri
OLIO UTILE	90 litri
OLIO TOTALE	130 litri

NOTE:

- DISTRIBUTORE: 15-150 L/1'
- PER RICERCA DEI VALORI GENERALI,
VERIFICARE TABELLA RIF. DIS. N° 9017 - 9018
- USCITA (*) CON TUBOFLEX DA 1" (M36x2) 1"1/4 (M45x2)
- PREDISPOSIZIONE ARMADIO:
0884/CM3-...

PESO CENTRALINA SENZA OLIO
CONFIGURAZIONE CON TAGLIA
MOTORE E POMPA MASSIMA

115 KG

OR - USCITA ORIZZONTALE

VR - USCITA VERTICALE

UT

SCHEDE TECNICA
CENTRALINA: CM-320-MARK2-A

DATA

07/16

DIS. N° 9018
CM-320-MK2-A